

Prüfbericht

Auftraggeber:

Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen
Auf dem Rahlande 21
29525 Uelzen

Prüfbericht-Nr.:
T26.04064

**Auftragnehmer /
Ort der Labortätigkeit:****Probenahme:**

Probenahmeplan / Dienstreiseplan vom Probenahmetag am 12.05.2026
um 13:30 Uhr
Wasserwerk Ebstorf
Am Wasserwerk 1
29582 Hanstedt
Siehe anliegendes Probenahmeprotokoll

Eingangsparameter:

12.05.2026 / 18:45 Uhr / 5,0 °C

Lagerung vor Untersuchung:

Kühlagerung bei 5 ± 3 °C

Untersuchungsbeginn:

12.05.2026 / 19:00 Uhr

Untersuchungsende:

31.07.2026

Probenbezeichnung:

(siehe Folgeseite/n)

Labordienstleistungen

Durch die DAkkS nach DIN
EN ISO / IEC 17025:2018
akkreditiertes Prüflabora-
torium Registrier-Nr.
D-PL-14020-01. Die
Akkreditierung gilt nur für
den Akkreditierungsumfang
in der Urkundenanlage
D-PL-14020-01-01 bis -04.

Unsere Leistungen:

Chemische und
mikrobiologische Analytik,
Probenahme

Qualitätsmanagement**Umweltmanagement****Unternehmenscoaching**

Prüfbericht

Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen, Uelzen

Probenbezeichnung und Probenahme / -stelle: laut Probenahmeprotokoll
aus der Zapfstelle: VW-Ausgang, PN-Ventil

Art der Probenahme: Entnahmearmatur, nach ca. 5 Minute(n)
gemäß DIN ISO 5667-5

Sterilisation der Messstelle: ohne

Kühlung und Dunkelhaltung während des Transportes

Messungen am Probenahmeort: Wassertemp.: 10,2°C

Prüfbericht-Nr.:
T26.04064

Labordienstleistungen

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium Registrier-Nr. D-PL-14020-01. Die Akkreditierung gilt nur für den Akkreditierungsumfang in der Urkundenanlage D-PL-14020-01-01 bis -04.

Unsere Leistungen:
Chemische und mikrobiologische Analytik, Probenahme

Qualitätsmanagement

Umweltmanagement

Unternehmenscoaching

Parameter	Dimension	Methode	Ergebnis	Grenzwert ¹
gelöster Sauerstoff ^{h)}	mg/l	DIN EN ISO 5814:2013-02	4,80	-
Elektrische Leitfähigkeit (20°C) ^{h)}	µS/cm	DIN EN 27888:1993-11	310,0	2790
Elektrische Leitfähigkeit ^{h)}	µS/cm	DIN EN 27888:1993-11	343,0	2790
pH-Wert ^{h)}	-	DIN EN ISO 10523(C5):2012-04	7,3	6,5 - 9,5
Ammonium	mg/l	DIN 38406-5(E5):1983-10	0,062	0,50
Bromat	mg/l	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-07	< 0,003	0,010
Chlorid	mg/l	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-07	16,9	250
Fluorid	mg/l	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-07	0,232	1,5
Nitrit	mg/l	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-07	< 0,02	0,50
Nitrat	mg/l	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-07	< 5	50
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	berechnet	< 0,11	1
Phosphat, gesamt	mg/l	DIN EN ISO 6878:2004-09	0,065	-
ortho-Phosphat	mg/l	DIN EN ISO 6878:2004-09	0,195	-
Sulfat	mg/l	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-07	32,1	250
Calcitlösekapazität ^{a)}	mg/l CaCO ₃	berechnet DIN 38404-10:2012-12 *	15,1	5
pH-Wert nach Calcitsättigung (über CaCO ₃)	-	DIN 38404-10:2012-12 *	7,97	-
Cyanide	mg/l	DIN 38405-13(D13):2011-04	< 0,01	0,050
Färbung	m ⁻¹	DIN EN ISO 7887:2012-04 (Verfahren B, Hg λ = 436 nm)	< 0,1	0,5
pH-Wert nach Filtration für Färbung	-	DIN EN ISO 10523(C5):2012-04	7,8	-
spektraler Absorptionskoeffizient (254nm)	m ⁻¹	DIN 38404-C3:2005-07	1,104	-
spektraler Schwächungskoeffizient (254nm)	m ⁻¹	DIN 38404-C3:2005-07	1,120	-
Geruchsschwellenwert bei 23°C	TON	DIN EN 1622:2006-10	1	-
Oxidierbarkeit	mg/l	DIN EN ISO 8467:1995-05	3,00	5,0
Sättigungsindex	-	DIN 38404-10:2012-12 *	-0,81	-
ΔpH-Wert	-	DIN EN ISO 10523:2012-04	0,67	-
Säurekapazität (pH 4,3 / 20,0°C)	mmol/l	DIN 38409-7:2005-12	1,92	-
Basekapazität (pH 8,2 / 20,0°C)	mmol/l	DIN 38409-7:2005-12	0,07	-
Trübung	NTU	DIN EN ISO 7027-1:2016-11	0,44	1,0

Prüfbericht

Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen, Uelzen

Ionenbilanzabweichung	%	berechnet	-18,48	-
Hydrogencarbonat	mg/l	DEV D 8: 2005-1	114	-
Carbonathärte	°dH	berechnet	5,38	-
Carbonathärte	mmol/l	berechnet	0,96	-
Glühverlust	mg/l	DIN 38409-H1:1987-01	142	-
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	DIN EN 1484:2019-04	3,34	-
gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)	mg/l	DIN EN 1484:2019-04	1,36	-
Gesamthärte	mmol/l	berechnet	1,06	-
Gesamthärte	°dH	berechnet	5,94	-
Aluminium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,005	0,200
Antimon	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,0005	0,0050
Arsen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,0005	0,010
Barium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	0,016	-
Blei	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,0002	0,010
Bor	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	0,016	1,0
Cadmium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,0005	0,0030
Calcium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	38,5	-
Chrom	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,0005	0,025
Eisen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	0,018	0,200
Kalium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	0,887	-
Kupfer	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,001	2,0
Magnesium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	2,42	-
Mangan	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	0,008	0,050
Natrium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	9,23	200
Nickel	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,001	0,020
Quecksilber	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,00003	0,0010
Radon-222 **	Bq/l	SOP 3-08:2018-11	8,0	100
Tritium **	Bq/l	LSC; SOP 3-27:2018-12 LSC; SOP 3-44:2018-11	< 3,0	100
Richtdosis **	mBq/l	LSC; SOP 3-27:2018-12 LSC; SOP 3-44:2018-11	< 11	50
Selen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,0005	0,010
Uran	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	< 0,0005	0,010
Zink	mg/l	DIN EN ISO 17294-2(E29):2017-01	0,019	-
PAK Summe	µg/l	berechnet	< 0,002	0,1
PAK Benzo(b)fluoranthen	µg/l	DIN EN ISO 17993:2004-03	< 0,002	-

Prüfbericht-Nr.:
T26.04064

Labordienstleistungen

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium Registrier-Nr. D-PL-14020-01. Die Akkreditierung gilt nur für den Akkreditierungsumfang in der Urkundenanlage D-PL-14020-01-01 bis -04.

Unsere Leistungen:
Chemische und mikrobiologische Analytik, Probenahme

Qualitätsmanagement

Umweltmanagement

Unternehmenscoaching

Prüfbericht

Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen, Uelzen

PAK Benzo(k)fluoranthen	µg/l	DIN EN ISO 17993:2004-03	< 0,002	-
PAK Benzo(a)pyren	µg/l	DIN EN ISO 17993:2004-03	< 0,002	0,010
PAK Benzo(g,h,i)perylen	µg/l	DIN EN ISO 17993:2004-03	< 0,002	-
PAK Indeno(1,2,3-c,d)pyren	µg/l	DIN EN ISO 17993:2004-03	< 0,002	-
Microcystin	mg/l	DIN ISO 20179:2007-10 *	< 0,0007	-
Acrylamid	µg/l	DIN 38413-6 (P6):2007-02	< 0,021	0,1
Bisphenol A (BPA)	µg/l	DIN EN ISO 18857-2:2012-01 *	< 0,02	2,5
Benzol	µg/l	DIN 38407(F9-1):1991-05	< 0,3	1,0
Trihalogenmethane	µg/l	DIN EN ISO 10301(F4):1997-08	< 0,5	50
Chloroform	µg/l	DIN EN ISO 10301(F4):1997-08	< 0,5	-
Bromdichlormethan	µg/l	DIN EN ISO 10301(F4):1997-08	< 0,5	-
Bromoform	µg/l	DIN EN ISO 10301(F4):1997-08	< 0,5	-
Dibromchlormethan	µg/l	DIN EN ISO 10301(F4):1997-08	< 0,5	-
Trichlorethen	µg/l	DIN EN ISO 10301(F4):1997-08	< 0,5	-
Tetrachlorethen	µg/l	DIN EN ISO 10301(F4):1997-08	< 0,5	-
Tetrachlorethen + Trichlorethen	µg/l	berechnet	< 0,5	10
1,2-Dichlorethan	µg/l	DIN EN ISO 10301(F4):1997-08	< 0,5	3,0
Epichlorhydrin	µg/l	DIN EN 14207:2003-09 *	<0,1	0,1
Perfluorbutansäure (PFBA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorpentansäure (PFPeA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorhexansäure (PFHxA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorheptansäure (PFHpA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluoroctansäure (PFOA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	< 0,002	-
Perfluorononansäure (PFNA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluordecansäure (PFDA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluortridecansäure (PFTTrDA)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03	< 0,002	-
Perfluoronansulfonsäure (PFNS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-

Prüfbericht-Nr.:
T26.04064

Labordienstleistungen

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium Registrier-Nr. D-PL-14020-01. Die Akkreditierung gilt nur für den Akkreditierungsumfang in der Urkundenanlage D-PL-14020-01-01 bis -04.

Unsere Leistungen:
Chemische und mikrobiologische Analytik, Probenahme

Qualitätsmanagement

Umweltmanagement

Unternehmenscoaching

Prüfbericht

Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen, Uelzen

Prüfbericht-Nr.:
T26.04064

Labordienstleistungen

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium Registrier-Nr. D-PL-14020-01. Die Akkreditierung gilt nur für den Akkreditierungsumfang in der Urkundenanlage D-PL-14020-01-01 bis -04.

Unsere Leistungen:
Chemische und mikrobiologische Analytik, Probenahme

Qualitätsmanagement

Umweltmanagement

Unternehmenscoaching

Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	µg/l	DIN 38407-42:2011-03 *	< 0,002	-
Summe PFAS-4	µg/l	berechnet *	< 0,002	-
Summe PFAS-20	µg/l	berechnet *	< 0,002	-
Summe Anionen	meq/l	berechnet	3,07	-
Trockenrückstand	mg/l	DIN EN 15216:2008-01	258	-
Summe Kationen	meq/l	berechnet	2,55	-
Diclofenac	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Naproxen	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Phenazon (Antipyrin)	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Propyphenazon	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Erythromycin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Sulfachloropyridazin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Sulfadiazin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Sulfadimethoxin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Sulfadimidin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Sulfamethoxazol	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Sulfamethoxyipyridazin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
4-Hydroxy-Sulfadiazin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
N-Acetyl-Sulfadiazin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
N-Acetyl-Sulfamethoxazol	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Carbamazepin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Gabapentin	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Metoprolol	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Sotalol	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Clofibrinsäure	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Amidotrizoesäure	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Iopamidol	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Iopromid	µg/l	DIN EN ISO 21676:2022-01 *	< 0,5	-
Summe Pestizide	µg/l	berechnet	< 0,01	0,1
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	µg/l	SAA L 011-42:2017-06	< 0,01	0,1
Atrazin	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1

Prüfbericht

Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen, Uelzen

Bentazon	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Bromacil	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Chloridazon	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Chloridazon-desphenyl (B)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Chloridazon-methyl-desphenyl (B1)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Chlorthalonil M4 (R471811)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	-
Chlorthalonil M12 (R417888)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	-
Chlortoluron	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Desethyl-Atrazin	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Desethyl-Terbuthylazin	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Desisopropyl-Atrazin	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Dichlorbenzamid (2,6-DCBA / BAM)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Dichlorprop-P (Dichloroprop)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Dimethachlorsäure (CGA 50266)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 369873)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	-
Dimethenamid-Sulfonsäure M27	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	-
Dimethylsulfamid (N,N-Dimethylsulfamid)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Diuron	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Ethidimuron (Sulfodiazol)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Ethofumesat	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Flufenacet-Sulfonsäure M2	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	-
AMPA	µg/l	SAA L 011-42:2017-06	< 0,01	0,1
Isoproturon	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
MCPA	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Mecoprop-P (Mecoprop)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Metaxyl-M (Metaxyl)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Metamitron	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Metaxyl-Carbonsäure (CGA 62826)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	-
Metazachlor	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Metazachlor-(Carbon)säure (BH 479-4)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Metazachlor-Metabolit (BH 479-9)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Metazachlor-Metabolit (BH 479-11)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	-
Metazachlor-Sulfonsäure (BH 479-8)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1

Prüfbericht-Nr.:
T26.04064

Labordienstleistungen

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium Registrier-Nr. D-PL-14020-01. Die Akkreditierung gilt nur für den Akkreditierungsumfang in der Urkundenanlage D-PL-14020-01-01 bis -04.

Unsere Leistungen:
Chemische und mikrobiologische Analytik, Probenahme

Qualitätsmanagement

Umweltmanagement

Unternehmenscoaching

Prüfbericht

Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen, Uelzen

Metolachlor (S-Metolachlor)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
S-Metolachlor-Säure (CGA 51202 / CGA 351916)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Metoxuron	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Metribuzin	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Oxadixyl	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Simazin	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
S-Metolachlor-Sulfonsäure (CGA 380168 / CGA 354743)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
S-Metolachlor-Sulfonsäure (NOA 413173)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Tebuconazol	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	-
Terbuthylazin	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
Trifluoressigsäure (TFA)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1
1H-1,2,4-Triazol (CGA 71019)	µg/l	DIN 38407-36:2014-09 *	< 0,01	0,1

* nicht akkreditierte Methode

** Fremdvergabe: Radon-222, Tritium und Richtdosis: Eurofins IAF-Radiokologie GmbH

* Quelle: Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV); "Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159)" Ersetzt V 2126-13-1 v. 21.05.2001 | 959 (TrinkwV 2001)

a) Die festgelegten Werte berücksichtigen die Meßunsicherheiten der Untersuchungs- und Probenahmeverfahren.

h) Vorortparameter: siehe Probenahmeprotokoll

Aussehen	visuell	klar, farblos
Geruch	DIN EN 1622:2006-10; Anhang C	annehmbar / ohne anormale Veränderungen
Geschmack	DIN EN 1622:2006-10; Anhang C	annehmbar / ohne anormale Veränderungen

Anhang C (qualitatives, vereinfachtes Verfahren)

Konformitätserklärung:

Probe: T26.04064 - WW-Ausgang, PN-Ventil

Die Konformitätserklärung bezieht sich ausschließlich auf die Prüfparameter gemäß Urkundenanlage D-PL-14020-01-01 (a.F.) / Untersuchungsumfang der Zulassung der Trinkwasseruntersuchungsstelle nach § 39 Abs. 1 und § 40 Abs. 1 und 2 des Landes Sachsen-Anhalt (a.F.).

Nach Umfang der ermittelten Parameter erfüllt die Probe hinsichtlich Calcitlösekapazität a) nicht die Anforderungen der o. g. Quelle.

Sara Hadjiali

Dr. Sara Hadjiali
Abteilungsleiterin Chemie

Prüfbericht-Nr.:
T26.04064

Labordienstleistungen

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium Registrier-Nr. D-PL-14020-01. Die Akkreditierung gilt nur für den Akkreditierungsumfang in der Urkundenanlage D-PL-14020-01-01 bis -04.

Unsere Leistungen:

Chemische und mikrobiologische Analytik, Probenahme

Qualitätsmanagement

Umweltmanagement

Unternehmenscoaching

PROBENAHMEPROTOKOLL - Trinkwasser für mikrobiologische und chemische Analysen (kein Tafel/Mineralwasser) - außer gestaffelte Stagnationsbeprobung	
Probenkennzeichnung: W3	
Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 13:30	Seite 1 von 2
Genaue Beschreibung der Probenahmestelle : (Name, Art des Gebäudes, Gebäudeteil, lokale Lage der Probenahmestelle (Strang, Verteiler, Waschbecken etc.) Wasserwerk Ebstorf Am Wasserwerk 1 29582 Hanstedt WW-Ausgang, PN-Ventil	
Art der Probenahme: Entnahmearmatur: ☒ sofort; nach ca.: ☐ Litern 5 Minuten Hydrant ☐ sofort; nach ca.: ☐ Litern Minuten Einzelprobe: ☐ Sammelprobe: ☐ Dauer: Minuten	
Probenahmevariante gemäß DIN EN ISO 19458:2006-12 ☐ Variante a (in der Hauptverteilung) ☐ Variante b (an der Entnahmearmatur) ☐ Variante c (wie es verbraucht wird)	Probenahmevariante gemäß DIN ISO 5667-5:2011-2 ☐ Zufallsprobe/Stichprobe ☒ Nach Temperaturkonstanz
Sterilisation der Meßstelle: gemäß DIN EN ISO 19458:2006-12 ☒ ohne ☐ Gaskartusche Desinfektionsmittel: ☐ Hypochlorit-Lsg. ☐ Ethanol ☐ iso-Propanol	
Wahrnehmungen bei der Probenahme: Farbe**) 1 Art: _____ Trübung**) 1 Art: _____ Bodensatz**) 1 Art: _____ Geruch**) 1 Art: _____ Geschmack**) 1 Art: _____ **) 1: nicht wahrnehmbar, 2: wahrnehmbar, 3: stark wahrnehmbar	
Messungen am Probenahmeort: Temperatur: 10,2 °C pH-Wert: 7,3 bei 10,2 °C Leitfähigkeit 343 (25°C)/310 (20°C) µS/cm Sauerstoffgehalt 4,8 mg/l	
Bemerkungen: Trübung: 0,44 NTU _____ _____ _____	

entfällt

gemäß DIN EN ISO 19458:2006-12

Natriumthiosulfat: ja ☐ nein ☒

während des Transportes ja ☒ nein ☐

Dunkelhalten während des Transportes ja ☒ nein ☐

für Parameter: Metalle Kennzeichnung der Probe: W3 a

Konservierungsmittel: pH 1-2, HNO₃

für Parameter: TOC, DOC, Ammonium Kennzeichnung der Probe: W3 b

Konservierungsmittel: pH 1-2, H₂SO₄

für Parameter: Cyanid Kennzeichnung der Probe: W3 c

NaOH

☐ mikrobiologische Parameter laut TrinkwV i. d. a. F. ☒ chemische Parameter

gesamtes Analyseprogramm siehe Anhang

Bemerkungen: _____

Die Probenahme und obige Arbeiten haben durchgeführt:

Name/Institution:

Name Probennehmer:

Auftraggeber (Anschrift): Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen

i.Hs. Celle-Uelzen Netz GmbH, Auf dem Rahlande 21, 29525 Uelzen

Unterschrift Auftraggeber: _____ lt. Auftrag

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ÖHMI Analytik GmbH an.

UU

TrinkwV+C46A76A1:A1:C67	Grenzwert	Dimension
Chemische Parameter - Teil I		
Acrylamid	0,0010	mg/l
Benzol	0,0010	mg/l
Bor	1,0	mg/l
Bromat	0,010	mg/l
Chrom	0,050	mg/l
Cyanid	0,050	mg/l
1,2-Dichlorethan	0,0030	mg/l
Fluorid	1,500	mg/l
Nitrat	50,000	mg/l
(Nitrat/50)+(Nitrit/3)	1	mg/l
PBSM nach NiLaLi	0,00010	mg/l
PBSM Summe Wirkstoffe	0,00050	mg/l
Quecksilber	0,0010	mg/l
Selen	0,010	mg/l
Tetrachlorethen		mg/l
Trichlorethen		mg/l
Tetrachlorethen + Trichlorethen	0,010	mg/l
Uran	0,010	mg/l
Microcystin-LR	0,0010	mg/l
Chemische Parameter - Teil II		
Antimon	0,0050	mg/l
Arsen	0,010	mg/l
Benzo-(a)-pyren	0,000010	mg/l
Bisphenol A	0,0025	mg/l
Blei	0,010	µg/l
Cadmium	0,0030	mg/l
Epichlorhydrin	0,00010	mg/l
Kupfer	2,0	mg/l
Nickel	0,02	mg/l
Nitrit	0,50	mg/l
PAK	0,00010	mg/l
Benzo-(b)-fluoranthren		mg/l
Benzo-(k)-fluoranthren		mg/l
Benzo-(ghi)-perylen		mg/l
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren		mg/l
Trihalogenmethane (THM)	0,050	mg/l
Chloroform		mg/l
Bromdichlormethan		mg/l
Dibrommonochlormethan		mg/l
Bromoform		mg/l
Allgemeine Indikatorparameter - Teil I		
Aluminium	0,200	mg/l
Ammonium	0,50	mg/l
Chlorid	250	mg/l
Clostridium perfringens, einschließlich Spore	0/100	Clostridium perfringens, einschließlich Sporen
Coliforme Bakterien	0/100	ml
Eisen	0,200	mg/l
Mangan	0,050	mg/l
Natrium	200	mg/l
TOC		ohne anomale Veränderung
Sulfat	250	mg/l
Trübung	1,0	NTU
pH-Wert	≥ 6,5 und ≤ 9,5	
Calcitlöskapazität	5	mg/l CaCO ₃
Oxidierbarkeit	5,0	mg/O ₂ nicht zu bestimmen, wenn TOC analysiert wird
Spezielle Indikatorparameter - Teil II		
Legionella spec.	100/100	ml
Radon-222	100	Bq/l
Tritium	100	Bq/l
Richtdosis	0,10	mSv/a

Wassertemperatur
 Sauerstoff
 delta pH-Wert
 pH-Wert nach CaCO₃-Sättigung (berechnet)
 Sättigungsindex
 Säurekapazität K_{s,4,3}
 Basenkapazität K_{s,8,2}
 Karbonathärte
 Gesamthärte
 Summe Anionen
 Summe Kationen
 Kalium
 Calcium
 Magnesium
 Ionenbilanz
 Zink
 Barium
 Leitfähigkeit 20°C
 Leitfähigkeit 25°C

TrinkwV	Bemerkung
Blei	Z-Probe, Entnahme beim Verbraucher
Kupfer	Z-Probe, Entnahme beim Verbraucher
Nickel	Z-Probe, Entnahme beim Verbraucher

Abdampfrückstand
 Glührückstand
 Phosphat, gesamt/orto-Phosphat

ist ein Parameter der Mineralwasser/Heilwasseruntersuchung (mehr I)
 ist ein Parameter der Mineralwasser/Heilwasseruntersuchung (mehr I)
 Gesamt-Phosphor ist einfacher zu bestimmen, im Wasser meist o-Phc

Arznei

Rohwasseruntersuchungen
2.2.2 Organisch-chemische Kenngrößen
<u>Arzneimittel:</u>
Diclofenac
Naproxen
Phenazon (Antipyrin)
Propyphenazon
Erythromycin
Sulfachloropyridazin
Sulfadiazin
Sulfadimethoxin
Sulfadimidin
Sulfamethoxazol
Sulfamethoxypyridazin
4-Hydroxy-Sulfadiazin
N-Acetyl-Sulfadiazin
N-Acetyl-Sulfamethoxazol
Carbamazepin
Gabapentin
Metroprolol
Sotalol
Clofibrinsäure
Amidotrizoesäure
Iopamidol
Iopromid